Table des matières

Introduction

Au printemps 1992 un nouveau collisionneur, HERA, a été mis en service à Hambourg. Ce dernier fait interagir des électrons avec des protons de haute énergie. Un dispositif, appelé H1, équipe ce collisionneur; il permet de détecter et de mesurer les caractéritiques des particules isolées et les jets émis lors de collisions entre les particules précédemment citées. Nous allons introduire quelques notions théoriques sur le Modèle Standard nécessaires pour la compréhension de certains détails qui vont suivre, puis nous allons décrire HERA et H1, et par la suite nous allons tenter d'étudier l'efficacité de ce détecteur en basant notre analyse sur l'étude d'un lot de particules exotiques , "les quarks excités", crée à l'aide d'un programme Monte Carlo.

Chapitre 1

Bref aperçu sur le Modèle Standard

Le modèle du nucléon ponctuel a du être définitivement abandonné après les premières diffusions profondément inélastiques d'électrons sur des protons. En effet il apparaissait une quantité de nouvelles particules inconnues jusqu'alors. Il fallait donc une nouvelle théorie capable de prédire l'existence de ces particules.

1.1 De la découverte des particules au Modèle Standard

L'histoire de la physique des particules (voir par exemple [1] ou [5]) commence avec les réflexions de Democrite sur la structure granulaire de la matière. Ensuite arrive la découverte des atomes et de l'énoncé de la table de Mendeleev au XIX^{eme} siècle qui, à l'époque, était rejetée par les physiciens. Ensuite un grand nombre de chercheurs, en passant par Becquerel, les époux Curie... , ont marqué le début de la physique atomique et nucléaire et ont ouvert la voie à la compréhension de la structure de la matière.

Au cours des deux derniers siècles, d'autres physiciens ont élaboré bon nombre de théories afin d'expliquer certains domaines qui étaient obscurs et non prévisibles et ceci permit à la physique des particules [1] de ce développer. Enumérons-en quelques-unes et donnons les particules nouvelles qu'elles ont introduites.

Postulée par Thomson en 1897 pour expliquer le rayonnement cathodique, la première particule élémentaire identifiée à l'état libre fut l'électron.
Einstein, utilisant le postulat fait en 1900 par Planck sur la quantification de l'énergie électromagnétique, postule l'existence du photon en donnant une explication à l'effet photo-électrique (1905).
Le spectre de la désintégration semi-leptonique n $\rightarrow pe\overline{\nu}$ a été le point de départ de l'explication de la désintégration β dans les noyaux atomiques ce qui conduira Pauli à postuler l'existence des neutrinos, particules neutres sans masse qui interagissent faiblement. L'existence de ces particules sera prouvée expérimentalement en 1958 par Reines et Cowan. Le muon (μ) fut découvert en 1937 dans le rayonnement cosmique ainsi que le pion en 1940.
La création de la mécanique quantique dans les années vingt, par Dirac Heisenberg et Schrödinger, a été non seulement une importante découverte pour la physique mais aussi une révolution de la façon de penser. La quantification de la théorie de Dirac introduisit la considération de nouvelles particules : les anti-particules en général (1930). Le positron a été la première anti-particule découverte en 1932.

[1] branche de la physique étudiant l'infiniment petit de la matière.

La découverte d'un nouveau type de particule, les particules dites étranges ("strange" en anglais) commence en 1946 avec la détection directe du K^+ dans les rayonnements cosmiques en utilisant des plaques photographiques. Les années qui suivirent cette découverte virent le nombre de nouvelles particules s'accroitre :

- 1951 découverte des particules K_s^0 et Λ

- 1953 découverte des particules $\Xi^\pm$ et $\Sigma^\pm$ ...

Le modèle des "quarks" sera proposé en 1964 par Gell-Mann et Zweig avec trois constituants élémentaires de charge fractionnaire ayant pour nom leur modèle; ces trois quarks sont les quarks u , d et s. Ils ont été longtemps considérés comme des entités mathématiques. Mais les jets produits par les quarks lors du processus d'hadronisation, observé dans les collisions e^+e^- à SLAC (1975) et à DESY (1979), ont démontré l'existence physique de ces objets.

En 1973, avant même la découverte expérimentale du quark c (charmé) introduit en 1970 pour expliquer la non observation des processus modifiant l'étrangeté par des courant neutre[2], Kobayashi et Maskawa proposent l'existence de trois familles pour expliquer la violation de CP. La découverte du lepton τ et du quark b (beau) en 1977 et récemment du quark t (top) en 1994 confirma l'existence de cette troisième famille (voir figure 1.1).

Quarks et leptons			Charge
u	c	t	+2/3
d	s	b	-1/3
e	μ	τ	-1
ν_e	ν_μ	ν_τ	0

Figure 1.1: les contituants élémentaires

La théorie du Modèle Standard ne fait que décrire les interactions fondamentales entre ces particules élémentaires. Elles sont aux nombres de trois :

[2]Les courants neutres (NC) apparaissent lorsque dans un choc de particules le boson échangé est un boson neutre γ ou Z^0. A l'inverse, dans les courants chargés (CC), interviennent des bosons chargés W^+ ou W^-.

- interaction électromagnétique (particule médiatrice : le photon).

- interaction forte (particule médiatrice : le gluon).

- interaction faible (particules médiatrices : les bosons W^+ W^- et Z^0).

Remarque : ce modèle ne tient pas compte des interactions gravitationnelles car elles sont largement négligeables devant les trois précédemment citées.

Le Modèle Standard est une théorie de Jauge relativiste invariante avec une symétrie interne brisée.
La théorie de jauge relativiste invariante signifie que ce modèle suit en fait une transformation de Jauge (opérateur mathématique) relativiste (qui suit les lois de la relativité d'Einstein) et suivant l'invariance de Lorentz; la symétrie interne brisée (par le mécanisme de Higgs) sert à donner une masse aux bosons (W^+ , W^- et Z^0).

1.2 Les limites d'un tel modèle

Le Modèle Standard est considéré comme la théorie décrivant la physique des particules et, dans l'état actuel, il n'a jamais été mis en défaut dans le domaine expérimental. Mais ce modèle ne peut prédire un certain nombre de paramètres, dix-huit en tout, qui sont les suivant :

- Les masses des fermions : 9 paramètres (3 leptons et 6 quarks).
Tous les fermions ont été mis en évidence de façon directe ou indirecte (ν_τ) et leur masses se situent entre zéro pour les neutrinos et 180 GeV/c^2 pour le quark top.

- Les masses des bosons de Jauge : 2 paramètres.
Les masses de ces bosons, responsables de l'interaction faible se substituent aussi à la mesure de la constante de couplage faible G_F utilisée auparavant.

- Les constantes de couplage électromagnétique $\alpha_{em} = e^2/4\pi$ et forte $\alpha_s = g_s^2/4\pi$:
2 paramètres
Le couplage électromagnétique a été mesuré avec une bonne précision (par exemple dans les expériences de mesure du moment magnétique anormal du muon).

- Matrice CKM : 4 paramètres.
Ce sont les trois angles de mélange des quarks et une phase.

Le seul paramètre qui n'a pas été mis en évidence est la masse du boson de Higgs. On sait, pour des raisons de cohérence du Modèle Standard, que sa masse ne se situe pas à plus d'un TeV et la limite inférieure sur sa masse se situe à 63 GeV/c^2 grâce à la recherche directe dans les expériences effectuées au LEP sur le site du CERN.

1.3 Les réponses possibles à ces limites

Comme nous l'avons vu précédemment, le Modèle Standard n'est pas une théorie absolue car elle ne reflète le comportement de la matière que dans une certaine gamme d'énergie. Ainsi pour tenter de répondre à ces manques de nouvelles idées sont apparus. Deux sont particulièrement exploitées (voir [2] pour plus de détails):

- la supersymétrie et la théorie des supercordes.

- les modèles composites (appelés "compositness" en anglais).

Elles ont pour but de réduire le nombre de parmètres libres du modèle. Des laboratoires dans la collaboration H1 travaillent sur ces deux hypothèses.
La supersymétrie est une extension du Modèle Standard et elle consiste à associer à chaque fermions un état de boson et à inclure l'interaction gravitationnelle (non considérée dans le Modèle Standard).
Les modèles composites sont basés sur l'idée que les quarks et les leptons sont des particules composées, et une des preuves pour l'affirmation de l'existence de tels modèles serait la découverte d'états excités de ces particules. Mon étude a été basée sur l'existence de tels modèles.

Chapitre 2

Présentation de HERA et de l'expérience H1

2.1 Le site



Figure 2.1: le collisionneur HERA

Le collisionneur HERA (Hadron - Elektro - Ring - Anlage, voir 2.1) est constitué de deux anneaux concentriques superposés de 6,3 kms de circonférence qui se croisent en quatre points chacun étant équipé d'un détecteur dont les noms et les emplacements sont les suivant :

- ZEUS dans le hall sud.

- H1 dans le hall nord.

- HERMES dans le hall est.

- HERA B dans le hall ouest.

2.2 Le collisionneur en lui même

HERA situé sur le site de DESY (Deutsches Elektronen SYnchrotron) à Hambourg est le premier collisionneur électron proton au monde (voir [3]). Ce collisionneur, mis en service au printemps 1992, fait intervenir des électrons ayant une énergie de 30 GeV et des protons ayant une énergie de 820 GeV, donnant ainsi une énergie de 310 GeV dans le centre de masse. Ceci a permis de gagner un ordre de grandeur sur la résolution avec laquelle on peut sonder la matière (jusqu'à 10^{-18} m au lieu de 10^{-17} m avec les expériences sur cible fixe). Ce domaine énergétique permet une meilleure détermination de la structure interne du proton.
De plus de telles énergies permettent au lepton de ne pas interagir avec l'ensemble du proton, mais directement avec l'un de ses constituants: un " quark quasilibre ". C'est le seul moyen d'étudier directement les quarks, car l'interaction forte, infinie à longue portée, confine ces constituants à l'intérieur du proton et interdit ainsi leur existance à l'état libre.
Enfin le gain de résolution permettra peut être l'observation de sous structures aux quarks eux même (voir explications précédentes).
Dans ce collisionneur, les particules sont regroupées par paquet . Les paquets, au nombre de 210 par faisceau, se croisent toutes les 96 ns; ce qui impose des contraintes inédites sur l'acquisition des données.

Chapitre 3

Le détecteur H1

3.1 Présentation de H1

H1 (voir 3.1) a été conçu pour détecter et mesurer les particules isolées et les jets émis lors des collisions entre les protons et les électrons dans HERA. L'identification des électrons et des muons est fondamentale. Le détecteur est asymétrique, car dans la zone d'intéraction, les protons ont une énergie beaucoup plus grande que celle des électrons, ce qui nécessite plus de matière vers l'avant, dans la direction des protons. Les grandes dimensions du calorimètre, nécessaires pour entourer hermétiquement la zone d'intéraction ont posé de nouveaux problèmes lors de sa conception et de sa réalisation .
Le détecteur H1 (voir [4]) possède une fine granularité, afin d'offrir une bonne reconnaissance et de fournir une mesure précise des caractéristiques de l'électron diffusé et des hadrons.

On définit la direction avant comme celle des protons incidents et la direction arrière comme celle des électrons incidents. Un système de coordonnées est attaché au détecteur :

- l'axe z du faisceau.

- les coordonnées x et y définies dans le plan transverse; on utilise également le système de coordonnées polaire (r, φ).

- l'angle θ entre la direction du proton (l'axe z) et celle du point considéré par rapport au point d'interaction.

3.2 Petit inventaire des méthodes de détection

Comme le montre la figure 3.1, le détecteur H1 est composé de plusieurs sous détecteurs ayant tous des fonctions différentes. Effectuons un petit inventaire des méthodes de détection, mis au point par les chercheurs afin d'étudier la structure de la matière (voir [5]), avant de décrire plus en détail le détecteur H1 :

Détection et instrumentation

Les particules chargées sont détectables car elles ionisent le milieu dans lequel elles sont passées et y laissent des traces. Cette ionisation du milieu provoque des phénomènes chimiques comme la sensibilisation d'une plaque photographique. Les divers systèmes permettant cette détection sont énoncés ci dessous. On sait cependant que cette ionisation ne conduit pas en général à une déviation notable de la trajectoire de la particule chargée, la caractéristique essentielle est une perte graduelle de son énergie lors de la traversée du milieu.

a) Les chambres à bulles

Elles utilisaient la pression d'un liquide surchauffé. En effet, le passage d'une particule dans le liquide (comprimé à l'origine) entrainait une ébullition locale (le liquide est alors recomprimé pour éviter une propagation de l'ébullition). Pour ensuite observer cette trajectoire, on exposait la chambre sous une lumière que les bulles diffusaient. On photographiait alors la chambre sous différents angles afin d'analyser la nature des trajectoires.

b) Capteur à scintillation

Dans ce capteur la matière utilisée est généralement du plastique organique transparent. Mais cette fois, le scintillateur est directement regardé par un détecteur de lumière. Le compteur à scintillaton est utilisé le plus souvent pour sa simplicité et sa réponse extrêmement rapide (à 100 pico-seconde près) qui permet des mesures précises des durées de parcours. Ce principe est retrouvé dans la construction de certains calorimètres électromagnétiques (voir plus loin).

c) Chambres à traces électroniques

1/ Ionisation d'un gaz soumis à un champ électrique

Dans ce type de capteur on considère un cylindre métallique, rempli d'un gaz, porté à un potentiel U par rapport à un fil coaxial métallique. Lorsque la particule chargée traverse le gaz elle l'ionise. Les électrons alors libérés émigrent vers le fil tandis que les ions se dirigent vers le cylindre. Ceci entraine la création d'une impulsion de courant électrique sur le fil que l'on peut mesurer en fonction de U. On obtient la courbe suivante :



Dans la partie hachurée, l'énergie acquise par les ions et les électrons dans le champ électrique à proximité du fil est suffissante pour ioniser d'autres atomes et provoquer un processus de multiplication des charges. Le signal recueilli est alors amplifié avec plusieurs ordres de grandeur tout en restant proportionnel à l'ionisation primaire. C'est la région du "compteur proportionnel".

2/ Les chambres à fils

Dans ce système des fils, séparés de quelques millimètres, sont tissés parallèlement entre deux électrodes portées à un potentiel négatif et distantes de quelques millimètres. L'espace entre ces dernières est rempli de gaz à la pression atmosphérique. Lors du passage d'une particule, une impulsion de courant est créee sur le fil à côté duquel elle est passée. Donc en faisant le raisonnement inverse l'impulsion de courant sur un fil indique le passage d'une particule chargée au voisinage de ce fil et permet ainsi sa localisation à quelques millimètres près.

3/ Chambres à dérive

Ce système utilise le principe des chambres à ionisation et à fils (voir figure 3.2)



Figure 3.2: Principe d'une chambre à dérive

Dans ce type de détecteur, les fils sont plus espacés: de 40 mm à plusieurs mètres. Lorsque la particule chargée passe dans la chambre, elle crée sur son passage des paires électrons-ions qui dérivent sous l'action des champs électriques vers le fil sensible le plus proche avec une vitesse v constante de 20 $mm/\mu s$. Autour des fils règne un champ attractif très intense permettant aux charges de ce multiplier et de donner une impulsion facilement mesurable. Sachant mesurer le temps que mettent les charges pour arriver en F depuis leur lieu de production, et connaissant la vitesse de ces charges, on en déduit la position de passage avec une précision de l'ordre du dixième de millimètre.

4/ Calorimètre électromagnétique et hadronique. Détecteur de Muons.

Le calorimètre est en fait un système recueillant l'énergie déposée par une particule de haute énergie dans la matière, et ceci est possible pour toutes les particules à l'exception des muons et des neutrinos. On obtient un signal proportionnel à l'énergie déposée par la particule. Mais les photons et les électrons déposent plus facilement de l'énergie à faible profondeur tandis que les hadrons de haute énergie pénètrent plus profondement la matière. Cette différence de comportement permet de distinguer ces diverses particules. On distingue alors deux types de calorimètres:

- les calorimètres électromagnétiques.

- les calorimètres hadroniques.

De façon générale ces détecteurs sont finements divisés en petites cellules pour analyser les gerbes en détail et pour obtenir en particulier leurs dimensions transverses et longitudinales.
Le premier type de calorimètre est constitué de matériaux lourds (Plomb, Uranium) dans lequel se développent les gerbes électromagnétiques et où se dépose l'essentiel de l'énergie des photons et des électrons.

Le second type de calorimètre est en général constitué de fer dans lequel les gerbes hadroniques se développent aisément et qui peut aussi constituer le retour de fer des électro-aimants.
Ces deux détecteurs sont placés l'un à la suite de l'autre et permettent ainsi de détecter toutes les particules créees lors de chocs. L'épaisseur est choisie de telle façon que les particules de plus haute énergie déposent toute leur énergie dans le calorimètre; elle est de l'ordre de un ou deux mètres pour les calorimètres équipant les détecteurs.
Les muons de très haute énergie font exception et sortent du calorimètre. On peut donc les identifier en plaçant des détecteur appelés chambres à muons (ce sont des chambres à dérive qui ne font que reproduire les trajectoires des particules la traversant). En supposant que toutes les autres particules ont été arrétées par le calorimètre, on peut conclure que les seules particules qui se trouvent dans cette chambre sont des muons.

3.3 H1 en détail

3.3.1 Détection des traces

Le rôle principal de ce système (voir figure 3.3) est, comme son nom l'indique, de déterminer les trajectoires des particules chargées, mais aussi leurs charges et leurs impulsions par la mesure du rayon de courbure R, par la relation suivante :

$$p = qRB$$

où B est l'intensité du champ magnétique dans lequel se trouve le détecteur, p et q étant respectivement l'impulsion et la charge de la particule. Ce système est réalisé par une combinaison de chambres à fils (appelées aussi chambres proportionnelles) et de chambres à dérive.



Figure 3.3: Le système de détection de traces

Le détecteur de traces avant (voir figure 3.3) comporte trois modules constitués chacun d'une chambre proportionnelle, de deux chambres à dérive et d'un milieu de transition. Deux types de chambres à dérive sont installées :